


Högeffektiv cirkulationspump, energiklass A För en- och tvåfamiljshus

Wilo-Stratos ECO.




Wilo-Stratos ECO.

Högeffektiv cirkulationspump för en- och tvåfamiljsfastigheter.

Wilo-Stratos ECO, högeffektiv teknik i det lägre kapacitetsområdet.

Wilo-Stratos, den första högeffektiva cirkulationspump i världen, utgör en referens för energiklass A. Nya Wilo-Stratos ECO är den första högeffektiva cirkulationspump för en- och tvåfamiljsfastigheter. Även den är tilldelad energiklass A och uppnår energibesparingar på upp till 80%. Vid byte till högeffektiv teknik och Wilo-Stratos ECO är det tack vare den korta pay-off tiden en lönsam investering även för det vanliga hushållet. Dessutom finns det en hel del andra produkt- och funktions fördelar med Wilo-Stratos ECO som borgar för säker drift och bästa pumpkomfort. Bäst i klassen med minsta energiupptagning på 5,8 W. Genialiskt? Vi kallar det Pumpen Intelligenz.

Wilo-Stratos ECO



Användningsområden

Värmevattencirkulation i alla typer av system i en- och tvåfamiljsfastigheter. Wilo-Stratos ECO-Z är avsedd för tappvarmvattensystem (VVC).

Material – Stratos ECO

Pumphus: Gjutjärn
Pumphjul: Polypropylen
Motoraxel: Kromstål

Material – Stratos-ECO-Z

Pumphus: Brons
Pumphjul: Noryl
Motoraxel: Keramik

Pump- och motordata

- Variabel pumpkurva ($\Delta p-v$)
- Temperaturområde
+15°C till +110°C (ECO)
+15°C till +80°C (ECO-Z)
- Drifttryck max 10 bar
- Elektrisk anslutning
1~230 V, 50 Hz
- Skyddsform IP 44
- Blockeringssäker motor, inget motorskydd erfordras

Fördelar

- Cirkulationspump med energiklass A, låg energiförbrukning
- Reglerad pumpkurva minskar risken för störande ljud i radiatorsystemet
- Högt startvridmoment ger säker och pålitlig uppstart, t.ex efter driftuppehåll under sommaren
- Enkel att ställa in och montera
- Värmeisolerinshölje som standard

Tekniska data

Pumptyp	RSK.nr.	Byggl (mm)	Vikt (kg)	Ansl	Effekt P_1 (W)	Märkström (A)
Stratos ECO 25/1-3 -130	576 13 99	130	2,6	G 1"	5,8-32	0,30
Stratos ECO 25/1-3 -180	576 13 12	180	2,7	G 1"	5,8-32	0,30
Stratos ECO 25/1-5 -130	576 13 13	130	2,6	G 1"	5,8-59	0,46
Stratos ECO 25/1-5 -180	576 13 14	180	2,7	G 1"	5,8-59	0,46
Stratos ECO 30/1-3 -180	576 13 15	180	2,9	G 1½"	5,8-32	0,30
Stratos ECO 30/1-5 -180	576 13 16	180	2,9	G 1½"	5,8-59	0,46
Stratos ECO- Z 25/1-5	580 59 69	180	2,7	G 1"	5,8-59	0,46

WILO Sverige AB • Box 3024 • 350 33 Växjö • Sverige
T 0470-72 76 00 • F 0470-72 76 44 • E wilo@wilo.se • H www.wilo.se

Besöksadress:
Stinavägen 1
352 46 Växjö



Pumpen Intelligenz.